

# SERIE - "DEL"

PARA MEDICION DE LIQUIDOS, MEDIOS Y GRANDES CAUDALES



## CARACTERISTICAS

Funcionamiento mediante turbina combinado con Efecto Hall sin contacto.  
 Provisto de salida analógica 4 - 20 mA.  
 Alarma mínima y máxima programable.  
 Alimentación 24 vdc.

Posibilidad de lectura de caudal: m3/h. - Litros/min. - Litros/h.

Consumo 100 mA.  
 Cuerpo en PVC.  
 Temperatura máxima 70° C.  
 Presión máxima 16 bar.  
 Precisión 2/3%.

CONEXIÓN WAFER		
MODELO	DN	CAUDAL MAX. M3/H
DELW-40	DN-40	50
DELW-50	DN-50	80
DELW-65	DN-65	150
DELW-80	DN-80	200
DELW-100	DN-100	300

CONEXIÓN ROSCA		
MODELO	ROCA H	CAUDAL MAX. M3/H
DELR-15	1/2"	5
DELR-20	3/4"	8
DELR-25	1"	20
DELR-32	1 - 1/4"	30
DELR-40	1 - 1/2"	50
DELR-50	2"	80

Puede ser instalado horizontal o verticalmente con independencia del sentido del flujo.

